

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE SERIE MSQ



Características técnicas

- Clase de exactitud: 0,5 o 1,0.
- Voltaje clasificado: 600V.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Factor de seguridad: FS 5.
- Corriente térmica de corto tiempo: 1 = 60lh.
- Gama de temperatura de trabajo: -20°C ~ + 45°C.
- Caja de plástico ABS, cubierta totalmente cerrada, incorporada.
- Los transformadores de corriente serie MSQ se fabrican según la norma IEC-185.

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1000034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 30/5A
1001034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 40/5A
1002034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 50/5A
1003034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 60/5A
1004034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 80/5A
1005034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 100/5A

CORRIENTE PRIMARIA (A)	POTENCIA NOMINAL (VA)	
	CLASE: 0,5	CLASE: 1
30/5	-	1
40/5	-	1
50/5	-	1
60/5	1	1
80/5	2,5	2,5
100/5	5	5

MSQ-30

- Dimensión de la barra (máx.): 30x10mm
- Sección transversal del conductor redondeado (máx.): 20mm

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1006034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 100/5A
1007034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 150/5A
1008034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 200/5A
1009034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 250/5A

CORRIENTE PRIMARIA (A)	POTENCIA NOMINAL (VA)	
	CLASE: 0,5	CLASE: 1
100/5	2,5	2,5
150/5	3	5
200/5	5	5-10
250/5	5-10	5-10

MSQ-40

- Dimensión de la barra (máx.): 40x10mm
- Sección transversal del conductor redondeado (máx.): 30mm

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1010034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 250/5A
1011034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 300/5A
1012034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 400/5A
1013034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500/5A
1014034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 600/5A
1015034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 800/5A

CORRIENTE PRIMARIA (A)	POTENCIA NOMINAL (VA)	
	CLASE: 0,5	CLASE: 1
250/5	5	5
300/5	5	5
400/5	5 - 10	5 - 10
500/5	5 - 10	5 - 10
600/5	10 - 15	10 - 15
800/5	10 - 15	10 - 15

MSQ-60

- Dimensión de la barra (máx.): 60x20mm
- Sección transversal del conductor redondeado (máx.): 40mm

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1016034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 800/5A
1017034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1000/5A
1018034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1200/5A
1019034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1500/5A
1020034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1600/5A
1021034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 2000/5A
1022034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 2500/5A
1023034	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 3000/5A

CORRIENTE PRIMARIA (A)	POTENCIA NOMINAL (VA)	
	CLASE: 0,5	CLASE: 1
800/5	10	10
1000/5	10	10
1200/5	15	15
1500/5	15	15
1600/5	15	15
2000/5	15	15
2500/5	15	15
3000/5	15	15

MSQ-100

- Dimensión de la barra (máx.): 100x10mm
- Sección transversal del conductor redondeado (máx.): 60mm