



Principal

Gama	Mini Pragma
Tipo de producto o componente	Envolvente
Tipo de envolvente	Envolvente modular
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	3
Type of door	Ahumada
Anchura	Fuera 268 mm
Altura	Fuera 478 mm
Profundidad	Fuera 102 mm

Complementos

Montaje de armario	Superficie
Pasos de 9 mm	24
Número total de módulos de 18 mm	36
Corriente nominal (In)	63 A
Tipo de carril	Perfil asimétrico de 35 mm
Entrada de cable	1 reborde pelado 1 reborde de enlace
Función de bloque de terminales	Sem
Material del envolvente	Parte atrás tecnoplástico Puerta tecnoplástico Frontal tecnoplástico
Color	Frontal blanco RAL 9003) Puerta ahumada

Ambiente

Normas	IEC 60439-3 IEC 60695-2-11 EN 50102
--------	---

IEC 60670-24
IEC 529

Etiquetas de calidad	IMQ
Resistencia al fuego	Puerta 650 °C Parte atrás 650 °C Frontal 650 °C
Grado de protección IP	IP40
Grado de protección IK	IK07
Temperatura ambiente de trabajo	-25...60 °C

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Declaración RoHS UE
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------