



### Principal

Gama	Unica
Tipo de producto o componente	Interruptor pulsador de persianas
Presentación del dispositivo	Módulo
Función interruptor	Bidireccional
Aplicación de interruptor	Persiana enrollable
Corriente nominal	10 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Accionador	Basculante
Número de módulos	1 módulo
Fijación	Fijado a presión
Color	Grafito

### Complementos

Tipo de contacto	1 C/O
Enclavamiento mecanico	Interbloqueo entre arriba / abajo
Corriente interrumpida	Motor: 2.5 A
Distancia de apertura	> 3 mm
Marca	Arriba Abajo
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Seccion del cable	<= 2.5 mm <sup>2</sup> (flexible) <= 2.5 mm <sup>2</sup> (rigido)
Capacidad mínima de corte de carga	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi: 0.3
Durabilidad eléctrica	40000 ciclos (cos phi: 0.6)
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm @500 V
Tensión dieléctrica	> 2000 V
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Normas	EMC directiva LV directiva EN 60669-1
Temperatura ambiente de trabajo	25...35 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...50 °C

### Ambiente

Grado de protección IK	IK01
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Amoniaco Petroleo Líquido de limpieza de ventanas Lejia Aceite Alcohol Jabón líquido Resistencia UV Acetona
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

## Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available <a href="#">Perfil Medioambiental</a>
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

## Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------