



### Principal

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Gama                          | OptiLine 70        |
| Tipo de producto o componente | Tabique separador  |
| Presentacion del dispositivo  | Accesorio canaleta |
| Color                         | Blanco             |
| Cantidad por pack             | 24 m               |

### Complementos

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material canaleta    | Plastico<br>Aluminio                                                                                              |
| Dimensiones canaleta | 75 x 55 mm<br>120 x 55 mm<br>80 x 55 mm<br>95 x 55 mm<br>140 x 55 mm<br>165 x 55 mm<br>185 x 55 mm<br>155 x 55 mm |
| Fijación             | Snap-fitted                                                                                                       |
| Material             | PVC (cloruro de polivinilo)                                                                                       |
| Longitud             | 1000 mm                                                                                                           |
| Alto                 | 17 mm                                                                                                             |
| Ancho                | 47 mm                                                                                                             |

### Ambiente

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                          | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1: 2005<br>EN 50085-2-1: 2002<br>NF C 68-102 |
| Temperatura ambiente de trabajo | -25...60 °C                                                                     |
| Grado IP                        | IP30                                                                            |

### Oferta sustentable

|                                  |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustainable offer status         | Green Premium product                                                                                                              |
| RoHS (date code: YYWW)           | Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a> |
| REACH                            | Reference not containing SVHC above the threshold                                                                                  |
| Product environmental profile    | Available                                                                                                                          |
| Product end of life instructions | Need no specific recycling operations                                                                                              |

### Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 meses |
|---------------------|----------|