

# Ficha técnica del producto

## Características

# TVS41MA240

Surge Protect - IMA - 240kA - 277Y/480VAC - 3P4W - T2



### Principal

Product	Surge protection device
Range	SurgeLogic
Device Short Name	IMA

### Complementario

Surge Current	240 kA por fase
Voltage Rating	277Y/480 V CA
Number of Phases	3 fases
Wiring Configuration	4 cables
Connection	Terminales AWG 12...AWG 2 aluminio/cobre 4 N.m
MCOV	320 V
Nominal Discharge Current	20 kA
SCCR	200 kA
Provided Equipment	Alarm enable/disable switch Diagnostic display Backplane Cables
Height	155,7 mm
Width	250,4 mm
Depth	92,7 mm

### Entorno

Enclosure Rating	NEMA 2
Standards	UL 1449:ed. 4 CSA C22.2 No 8:1986 UL 96A:ed. 12 UL 1283 IEC 61643-1

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>

Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------