

Ficha técnica del producto

Características

EZ9E3312

Tablero de distribución Easy9 - 1 fila 12 circuitos
210 x 280mm



Principal

Gama	Easy9
Nombre del producto	Easy9 QE
Tipo de producto o componente	Envolvente
Tipo de envoltente	Envolvente modular
Nb of 18 mm modules per row	12

Complementos

Montaje de armario	Rasante
Pasos de 9 mm	24
Nb of horizontal rows	1
Número total de módulos de 18 mm	12
Tipo de carril	Perfil asimétrico de 35 mm
Tipo de instalación	Interior
Entrada de cable	Orificios pre-cortados
Type of door	Ciego
Apertura de puerta	Reversible 180 °)
Corriente nominal (In)	63 A
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	400 V AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	2,5 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V
Material del envoltente	Envolvente plástico autoextinguible
Anchura	280 mm
Altura	210 mm
Profundidad	92,3 mm
Color	blanco RAL 9003)

Ambiente

Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Resistencia al fuego	650 °C 30 s) conforme a IEC 60695-2-11
Grado de protección IP	IP40 conforme a IEC 60529 cerrado)

26-12-2019

IP30 abierto)

Grado de protección IK	IK06 conforme a IEC 62262
Grado de contaminación	2
Clase de aislamien eléctrico	Clase II
Temperatura ambiente de trabajo	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...70 °C

Oferta sustentable

Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
-------------------	--