



Principal

| | |
|-------------------------------|------------|
| Gama | Orion |
| Tipo de producto o componente | Cubretecla |
| Presentacion del dispositivo | Módulo |

Complementos

| | |
|--|--|
| Montaje de dispositivo | Embutido |
| Número de elementos basculantes | 1 |
| Fijación | Fijado a presión |
| Color | Marfil |
| Acabado de superficie | Satinado |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Cantidad por pack | Pack de 20 |
| Se vende en cantidades indivisibles | 1 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -5...50 °C |
| Temperatura ambiente de trabajo | -5...35 °C |
| Material | Estabilizado con termoplástico ABS-UV para centro de placa |
| Alto | 45 mm |
| Ancho | 33.75 mm |
| Profundidad | 8.64 mm |
| Peso del producto | 0.0031 kg |

Ambiente

| | |
|---------------------------------------|---|
| Característica medioambiental | Petroleo Líquido de limpieza de ventanas Resistencia UV Acetona Lejía Peroxido de hidrogeno (H2O2) Amoníaco Aceite Alcohol Jabón líquido |
| Medioambiente, salud y otro problemas | Sin halógenos |

Oferta sustentable

| | |
|----------------------------------|--|
| Sustainable offer status | Not Green Premium product |
| RoHS (date code: YYWW) | Compliant - since 1450 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity |
| Product environmental profile | Available Perfil Medioambiental |
| Product end of life instructions | Need no specific recycling operations |