




RODA

Características Técnicas

Equipo hermético cableado para tubos T8 (no incluidos)
 Cuerpo de policarbonato gris RAL 7035.
 Estructura reforzada por nevaduras interiores. Difusor Opal.
 Reflector de acero laminado en frío, cincado en caliente anti fisura
 Revestido en pintura base epoxidica 7/ 8 u barniz anti amarilleo co
 poliéster lucido de 20 u espesor.
 T^omáxima para funcionamiento normal de Tn80°C Clase de T^oT3.
 Alimentación 220V, IP65.
 Cableado resistente a 90°C Extrema flexibilidad y resistencia
 Gran estabilidad ante efectos de rayos UV Ganchos de cierre
 fabricados en nilón con tornillos de acero.
 Autoextinguible.



Código	Lámpara	Potencia	Flujo Luminoso	Ballast	Emergencia
1259561025	Fluorescente	1x18W	1350 LM	Electrónico	No
1259561225	Fluorescente	1x36W	2700 LM	Electrónico	No
1259561425	Fluorescente	2X18W	2700 LM	Electrónico	No
1259572025	Fluorescente	2X36W	6700 LM	Electrónico	No
1259573025	Fluorescente	2X36W	6700 LM	Electrónico + emergencia	si (1,5 Hrs)
1259561325	Fluorescente	1x58W	5200 LM	Electrónico	No
1259572425	Fluorescente	2X58W	10400 LM	Electrónico	No

Producto distribuido por



* Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso