




RODA LED

Características técnicas

- Equipo hermético Led.
- Cuerpo y difusor de policarbonato moldeado, broches de policarbonato,
- Led integrado.
- Factor de potencia > 0,9
- Eficiencia y ahorro
- Seguridad e irrompible
- Estabilizador de rayos UV
- T°de trabajo -20°+ 40°
- Vida útil 50.000hrs
- Cri 80 - IK08 - 4000K



LUZ TOTAL: ningún deslumbramiento

Difusor: estampado por inyección de policarbonato transparente prismatizado en su interior para un mayor control luminoso, autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. El acabado liso exterior facilita su limpieza, necesaria para obtener siempre la máxima eficacia luminosa.

Código	Lámpara	Dimensiones	Potencia	Flujo Luminoso	Tipo	IP	Reemplaza	Emergencia
1259573125	LED	600 mm	17W	2000 LM	LED	65	2X18W	No
1259573225	LED	1200 mm	21W	2400 LM	LED	65	1x 36W	No
1259573325	LED	1500 mm	33W	3500LM	LED	65	1X58W	No
1259573425	LED	1200 mm	40W	4000 LM	LED	65	2X36W	No
1259573525	LED	1500 mm	57W	6000 LM	LED	65	2X58W	No
1259673425	LED	1200 mm	40W	4000 LM	LED	65	2X36W	Si 1,5 Hrs

*DarLux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

