

# Ficha técnica del producto 13179

## Características

Tablero Keadra para tomas (apertura 90 x 100mm) 1 fila 4 aberturas 460 x 236mm



### Principal

|  |  |
|--|--|
| Gama                                   | Kaedra   |
| Tipo de producto o componente          | Envolvente resistente a las inclemencias del tiempo  |
| Tipo de envolvente                     | Envolvente para salida de corriente  |
| Accesorios incluidos con el envolvente | 1 placa para control de pulsador<br>2 barretas de cableado<br>4 placas para salidas de potencia de 65 x 85 |

### Complementos

|  |   |
|--|---|
| Montaje de armario                     | Superficie  |
| Número de módulos de 18 mm por fila    | 8   |
| Número total de módulos de 18 mm       | 8   |
| Número de filas horizontales           | 1   |
| Clase de aislamien eléctrico           | Clase II<br>Aislamiento doble   |
| Número de aperturas en la interfaz     | 4   |
| Número de placas                       | 1 para controles de pulsador<br>4 para salidas de potencia de 65 x 85                 |
| Equipo suministrado                    | 2 wiring strap<br>1 plate for push-button control<br>4 plate for 65 x 85 power outlet |
| Tipo de cub. frontal                   | Transparente  |
| Potencia disipada en W                 | 15 W  |
| Corriente nominal (In)                 | 63 A  |
| Tipo de carril                         | DIN   |
| Número de troquelados PG ISO           | 7   |
| Número de bloques de terminales        | 1 with 8 outgoers   |
| Salidas del bloque de distribución     | 4 x 10 mm <sup>2</sup><br>4 x 16 mm <sup>2</sup>                                      |
| Descripción de las opciones de bloqueo | Cerradura opcional  |
| Material del envolvente                | Carcasa : polímero autoextinguible  |
| Peso del producto                      | 2 kg  |
| Dimensión de la base                   | 90 x 100 mm   |
| Anchura                                | 236 mm  |

|             |   |
|-------------|---|
| Altura      | 460 mm  |
| Profundidad | 160 mm  |
| Color       | Puerta : verde transparente<br>Envolvente : gris claro ( RAL 7035 ) |

## Ambiente

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Normas                          | EN 50262<br>EN 62262<br>IEC 60439-3<br>IEC 60529<br>IEC 60695-2-1<br>IEC 670                                     |
| Resistencia al fuego            | 650 °C conforming to IEC 60695-2-1   |
| Grado de protección IP          | IP65 conforme a IEC 60529  |
| Grado de protección IK          | IK09 conforming to EN 50102  |
| #N/A                            | Resistencia UV clase 3 conforme a ISO 4582 2010<br>Ensayo de degradación ultravioleta conforme a ISO 4892-2 2013 |
| Categoría de sobretensión       | II   |
| Temperatura ambiente de trabajo | -25...40 °C  |

## Garantía contractual

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|