



Principal

Range of product	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 MIN
Nombre corto del dispositivo	MIN
Tipo de producto o componente	Temporizador electromecánico
Color	Blanco RAL 9003)

Complementos

Aplicación de dispositivo	Edificios
Tipo de carga	230 V AC lámpara halógena 2300 W) 230 V AC lámpara incandescente 2300 W) 5 lámpara fluorescente electronic ballast (*) 15 W) 5 lámpara fluorescente electronic ballast (*) 20 W) 6 lámpara fluorescente electronic ballast (*) 1200 VA) 9 lámpara fluorescente electronic ballast (*) 7 x 15 W) tubo fluorescente doble montado Balasto convencional 2300 VA) lámpara fluocompacta Balasto convencional 2000 VA) tubo fluorescente electronic ballast (*) 300 VA) tubo fluorescente sin corrección Balasto convencional 2300 VA) tubo fluorescente en paralelo con corrección Balasto convencional 1300 VA) tubo fluorescente en serie con corrección Balasto convencional 2300 VA)
Maximum power consumption in VA	1 VA
Intensidad de conmutación máxima	16 A - 230 V AC 1
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	230 V AC - 10...15 % a 50 Hz
Temporizado	Ajustable de 1 a 7 minutos
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo - <= 6 mm ²
Ancho	18 mm
Alto	83 mm
Profundidad	68 mm

Peso del producto	84 g
-------------------	------

Ambiente

Temperatura ambiente de trabajo	-10...50 °C
Grado IP	IP20 B

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------