

Hoja de datos del producto GVAM11

Características



Principal

Gama	TeSys
Nombre corto del dispositivo	GVAM
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad del producto	GV2L GV2ME GV2RT GV3L GV2P GV3P GV2LE
Compatibilidad de gama	GV2 GV2 interruptor automático GV3 GV3P interruptor automático GV3 GV3L interruptor automático
Ubicación de montaje	Lateral izquierdo
Funcionamiento contactos auxiliares	Señal de cortocircuito 1 C/O
Composición de los polos de contacto	1 OC
Tipo de conexión	Bornas tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm ² sólido Bornas tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm ² sólido Bornas tornillo 1 cable(s) 0,75...2,5 mm ² Flexible sin extremidad de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,75...2,5 mm ² Flexible sin extremidad de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,75...1,5 mm ² Flexible con Bornas tornillo 1 cable(s) 0,75...1,5 mm ² Flexible con

Complementario

[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V acorde a IEC 60947-1 300 V acorde a UL 508 300 V acorde a CSA C22.2 No 14
[Ue] Tensión nominal de empleo	24...240 V CA 24...60 V CC
[Ith] Corriente térmica convencional	2,5 A para senyalización fallo
Tipo de protección	Disyuntor GB2CB... clasificación según la corriente de funcionamiento para Ue <= 415 V Fusible gG 10 A
Durabilidad mecánica	100000 ciclos
Corriente mínima de conmutación	5 mA
Tensión mínima de conmutación	17 V
Potencia nominal de funcionamiento en VA	36 VA en 24 V AC-14 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos en 1,5 A 48 VA en 48 V AC-14 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos en 1 A 72 VA en 110...127 V AC-14 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos en 0,5 A 72 VA en 230...240 V AC-14 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos en 0,3 A
Potencia nominal de funcionamiento en W	120 W en 240 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos 140 W en 110 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos 140 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos 180 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos 240 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos 15 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos 24 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos 9 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos
Par de apriete	1,4 N.m - en Bornas tornillo
Altura	89 mm
Anchura	9,3 mm

Profundidad	66 mm
Peso del producto	0,055 kg

Entorno

Características ambientales	Ambiente normal
-----------------------------	-----------------

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------