



Dispositivos superficiales: Cable KNX 2x2x0,8mm LSZH Eca 100m verde

01890.E

Dispositivos superficiales / Sistemas / Cable

Cable KNX 2x2x0,8mm LSZH Eca 100m verde

Cable para sistemas KNX, 2x2x0,8 mm, vaina LSZH, Clase CPR Eca, en conformidad con estándar KNX, adecuado para instalación con cable de energía I Categoría (U0 = 400 V), verde - bobina de 100 m



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

100 M

Datos técnicos

- **Class group:** Cables and wires unpreassembled
- **Class:** Data and communication cable (copper)
- **Diameter conductor:** 0,80 mm
- **Nominal cross section conducto:** 0,50
- **Conductor category:** Class 1 = solid
- **Number of cores:** 4
- **Stranding element:** Pairs
- **Core insulation material:** Other
- **Core identification:** Colour
- **Screen over stranding element:** None
- **Screen over stranding:** Foil
- **Material outer sheath:** Other
- **Colour outer sheath:** Green
- **Halogen free (acc. EN 60754-1/):** Yes
- **Flame retardant:** In accordance with EN 60332-1-2
- **Low smoke (acc. EN 61034-2):** Yes
- **Outer diameter approx.:** 6,00 mm
- **Permitted cable outer temperat:** -20 - 80 °C
- **Category:** Other

Marcas

- 00. Marcado CE - UE ([download](#))
- 00. Marcado CE - UE ([download](#))
- 27. KNX ([download](#))

Embalajes



8 007352 574601
Código 8007352574601
Cantidad 1 M
Med. 100x0,6x0,6 [cm]
Peso 55,93 [g]



8 007352 574618
Código 8007352574618
Cantidad 100 M
Med. 27x27x11 [cm]
Peso 5.593 [g]



8 007352 599086
Código 8007352599086
Cantidad 300 M
Med. 38x34x24 [cm]
Peso 17.279 [g]



Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [condiciones de uso](#).