

Hoja de datos del producto VZ7

Características



Principal

Gama	TeSys
Nombre corto del dispositivo	VZ
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Nivel de rendimiento	Alto rendimiento
Tipo y composición de contactos	1 NA + 1 NC
Funcionamiento del contacto	Retardo al cierre 1 NA Interrupción anticipada 1 NC
Compatibilidad del producto	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Tipo de red	CA CC
Frecuencia de red	50/60 Hz

Complementario

Ubicación de montaje	Derecha
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
[Ith] Corriente térmica convencional	12 A
[Ithe] intensidad térmica convencional en la envoltura	10 A
Durabilidad mecánica	100000 ciclos
Durabilidad eléctrica	30000 Ciclos DC-11 100000 ciclos AC-15
Conexiones - terminales	Bornas tornillo 2 cable 0,75...1,5 mm ² - rigidez del cable Flexible - con terminal Bornas tornillo 2 cable 1...2,5 mm ² - rigidez del cable sólido
Par de apriete	0,7 N.m - en Bornas tornillo
Altura	65 mm
Anchura	20 mm
Profundidad	48,5 mm
Peso del producto	0,05 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-5
Certificaciones de producto	GL CSA UL
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------