



Principal

Gama	Mini Pragma
Tipo de producto o componente	Envolvente
Tipo de envolvente	Envolvente modular
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Ciego
Anchura	Pared 378 mm Fuera 402 mm
Altura	Pared 228 mm Fuera 252 mm
Profundidad	Fuera 18 mm Pared 80 mm Total 98 mm

Complementos

Montaje de armario	Rasante
Pasos de 9 mm	36
Número total de módulos de 18 mm	18
Corriente nominal (In)	63 A
Tipo de carril	Perfil asimétrico de 35 mm
Entrada de cable	Orificios pre-cortados
Función de bloque de terminales	Sem
Material del envolvente	Parte atrás tecnoplástico Puerta tecnoplástico Frontal tecnoplástico
Color	Puerta blanco RAL 9003) Frontal blanco RAL 9003)

Ambiente

Normas	EN 50102 IEC 60670-24 IEC 60439-3 IEC 60695-2-11 IEC 529
Etiquetas de calidad	IMQ
Resistencia al fuego	Puerta 650 °C Parte atrás 650 °C Frontal 650 °C
Grado de protección IP	IP40
Grado de protección IK	IK07
Temperatura ambiente de trabajo	-25...60 °C

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------