



## Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	Linergy TR
Tipo de producto o componente	Bloque de terminales
Nombre corto del dispositivo	TRR
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Tipo de bloque de terminales	Paso
Nivel de bornas	1
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Sección transversal nominal	4 mm <sup>2</sup>
Longitud	56 mm
Color	Gris
Cantidad por juego	Juego de 50

## Complementario

Anchura	6.2 mm
Altura	36.5 mm
Conexiones - terminales	1 terminal de resorte hacia arriba 1 terminal de resorte hacia abajo
Number of connections	2
Posición de conexión	Superior
Número de entrada de medición	2
Sección transversal de cable	0.08...4 mm <sup>2</sup> sólido sin 0.08...4 mm <sup>2</sup> Flexible sin 0.08...6 mm <sup>2</sup> sólido con 0.2...4 mm <sup>2</sup> Flexible con
Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
Tipo de herramienta	Conexión destornillador plano Desconexión destornillador plano

[Ue] tensión asignada de empleo	600 V CSA 800 V EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus
Corriente nominal (In)	32 A EN/IEC 60947-7-1 30 A CSA 30 A cURus
Material	Poliamida 6/6 caja aislante Aleación de cobre conector y tornillo Aleación de cobre enlace de conexión Chromium-nickel steel spring
2 en armario	0.01 a 1 MHz IEC 60250 0.01 a 1 MHz VDE 0303-T4
Almohadilla plana	3.7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ•m IEC 60093 10000 MΩ•m VDE 0303-T30
Resistencia de superficie	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
Resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kV) IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) VDE 0303-T30
Resistencia a las llamas	V0 0.8 mm UL 94
Peso del producto	6.5 g
Compatibilidad de gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

## Entorno

Certificaciones de producto	IEC-Ex VDE CURus EAC LR CSA DNV ATEX GL
Fuerza dieléctrica	1000 V IEC 60243-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C IEC 60216-1 -40...130 °C VDE 0304-T21

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

---