



Principal

Gama	Plataforma autom. Modicon M340
Tipo de producto o componente	Módulo de rede TCP/IP Ethernet
Concepto	Transparent Ready
Tipo de conexión integrada	Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 4 pares trançados transparent ready, classe B30
Tratamiento de protección	TC

Complementos

Servicio de comunicación	Gestión de ancho de banda Editor de Datos (via terminal PC) FDR server Rack Viewer Administrador de rede SNMP Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro Computador de 4 portas integrado Suporte RSTP Espelhamento de porta
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Uso de memoria	Armazenamento da aplicação Ativação do servidor web padrão
Suministro	Fonte de alimentação interna via rack
Señalizaciones en local	Processador em execução (RUN) 1 LED verde Falha do processador ou do sistema (ERR) 1 LED rojo Status da rede Ethernet (ETH STS) 1 LED ámbar MS (Estado de Módulo) 1 LED verde/rojo NS (estado de la red) 1 LED verde/rojo
Tipo de control	Falha do processador ou do sistema (ERR)
Consumo de corriente	555 mA a 3.3 V ((*) DC
Formato de módulo	Estándar
Peso del producto	0,2 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

Temperatura ambiente de trabajo	0...60 °C
Humedad relativa	10...95 % sin condensación
Grado IP	IP20
Marca	CE
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética 2012/19/EU - WEEE directive ((*))
Certificaciones de producto	UL 508 ODVA
Normas	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------