








cable a PC USB para conectar a la interfaz USB de un PC, longitud 2,5 m, para la comunicación con SIMOCODE pro o el arrancador suave SIRIUS 3RW44 o el sistema de seguridad 3SK2 y 3RK3 a través de la interfaz del sistema



### Datos técnicos generales

nombre comercial del producto	SIRIUS
designación del producto	Cable USB para PC
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• durante el almacenamiento</li> <li>• durante el funcionamiento</li> <li>• durante el transporte</li> </ul>	<p>-40 ... +80 °C</p> <p>-25 ... +60 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p>

### Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	EMC	Test Certificates	Marine / Shipping
 <a href="#">Confirmation</a>		 <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	
		<a href="#">Confirmation</a>	

### Más información

**Información sobre el embalaje**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**  
<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3UF7941-0AA00-0>

**Generador CAX online**  
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7941-0AA00-0>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3UF7941-0AA00-0>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3UF7941-0AA00-0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7941-0AA00-0&lang=en)

