Hoja de características del producto
Características

VW3A3204
Módulo de relé ampliado: 3 relés



Principal

Tipo de producto o componente	Módulo de salida adicional
Compatibilidad de gama	Altivar Machine ATV340 Altivar Easy 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Tipo de entrada/salida	3 salida de relé
Número de salida digital	3
Salida discreta	- tipo de cable: R4, R5, R6) relé normalmente abierto, tiempo muestr: 1 ms

Complementario

Durabilidad eléctrica	100000 ciclos
Corriente mínima de conmutación	5 mA en 24 V CC
Intensidad de conmutación máxima	2 A en 250 V CA en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 5 ms 2 A en 30 V CC en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 5 ms 5 A en 250 V CA en resistivo cables para , cos phi = 1 x 5 ms 5 A en 30 V CC en resistivo cables para , cos phi = 1 x 5 ms
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Bornero de tornillo, 1,5 mm² / AWG 16, 0,5 N.m
Peso del producto	0,4 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios