

Ficha técnica del producto

Características

VW3A3720

Conector de comunicación RJ45 Ethernet/
Modbus TCP



Principal

Gama	Altivar
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación

Complementos

Compatibilidad de la gama	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
Communication port protocol	Modbus TCP Ethernet/IP
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	2 conectores RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP
Velocidad de transmisión	10/100 Mbps
Bloqueo estándar	Half duplex y full duplex
Servicio de comunicación	Agente SNMP para Ethernet IP Servidor Modbus TCP para Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/adaptador IP para Ethernet IP Soporte RSTP para Ethernet IP FTP para Ethernet IP Unidad de disco de ODVA y perfil CiA 402 para Ethernet IP/Modbus TCP Auro-MDIX para Ethernet IP/Modbus TCP 32 parámetros IN - 32 parámetros OUT mensajes implícitos para Ethernet IP/Modbus TCP FDR para Ethernet IP/Modbus TCP
Tipo de red de comunicaciones	IPv6 (Protocolo Internet)
Topología	Cadena daisy
Protocolo de sincronización de tiempo	SNTP
Servidor web	Servidor HTTP integrado
Servicios web	Guardar/restaurar configuración del drive Diagnóstico y ajustes variador Visualización de energía Widgets (ID, control, tabal datos, Diagnóstico, gráficos) Actualización firmware del variador Página de inicio personalizable Monitor variador Visualización y ajustes función bomba Diagnóstico y ajustes Ethernet
Tipo de pantalla	1 LED para MS (Estado de Módulo) 1 LED para NS (estado de la red) 1 LED para TX/RX(puerto 1 Transm/Recep) 1 LED para TX/RX(puerto 2 Transm/Recep)

Perfil del autobús	Variador CA CIP CiA 403
Peso del producto	0,2 kg

Ambiente

Certificaciones de producto	ODVA Achilles level 2
-----------------------------	--------------------------

Oferta sustentable

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China