

Transformador sumador de 105 mm



### La versión

nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	transformador sumador de corriente
tipo de producto	tipo A
corriente diferencial residual (I <sub>dn</sub> ) mín.	100 mA
diámetro interior del transformador sumador de intensidad	105 mm
longitud del cable máx.	10 m
grado de protección IP con conexión en todos los bornes	IP20
tipo de corriente de la tensión de empleo para mando	CA
resistencia a tensión de choque valor asignado	4 kV
tensión de empleo valor asignado	720 V
• máx.	

### Circuito principal

frecuencia de empleo valor asignado	
• mín.	50 Hz
• máx.	60 Hz
intensidad de empleo valor nominal	250 A

### Corriente de control

tensión de alimentación del circuito de mando	
• con AC con 50 Hz valor asignado máx.	720 V
• con AC con 60 Hz valor asignado máx.	720 V

### Idoneidad

aptitud para uso	para redes de corriente alterna
------------------	---------------------------------

### Función del producto

función del producto memoria de fallos	No
--	----

### Conexiones

tipo de secciones de conductor conectables	0,13 mm <sup>2</sup> - 2,1 mm <sup>2</sup>
tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo

### Diseño Mecánico

altura	33 mm
anchura	170 mm
profundidad	146 mm
peso neto	500 g

### Condiciones ambientales

influencia de la temperatura ambiente	máx. 95% humedad
temperatura ambiente durante el funcionamiento	
• mín.	-10 °C
• máx.	50 °C
temperatura ambiente durante el almacenamiento	
• mín.	-20 °C

• máx.

70 °C

## Certificados

- designaciones de referencia
- según EN 61346-2
  - según IEC 81346-2:2009

T  
T

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

## Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SV8704-0KK>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SV8704-0KK>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SV8704-0KK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8704-0KK)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



