

Hoja de datos del producto HU361AWK

Características



Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Current Rating	30 A
Certifications	UL listed file E2875
Enclosure Rating	NEMA 3R/12 galvanized steel ((*))
Factory Installed Neutral	None ((*))
Disconnect Type	Non-fusible disconnect ((*))
Short Circuit Current Rating	200 kA máximo
Mounting Type	Superficie
Number of Poles	3
Electrical Connection	Lugs ((*))
Duty Rating	Heavy duty ((*))
Voltage Rating	600 V AC/DC
Wire Size	AWG 12...AWG 6 aluminio AWG 14...AWG 6 cobre

Complementario

Anchura	7,55 in
Altura	14,6 in
Profundidad	4,96 in
Par de apriete	45 Lbf.in para 13,3 mm ² - tipo de cable: AWG 6) 40 Lbf.in para 8,367 mm ² - tipo de cable: AWG 8) 35 lbf.in para 2,06...5,261 mm ² - tipo de cable: AWG 14...AWG 10)

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------