



módulo de cierre del bus para SINEC L2-RS 485 y PROFIBUS-RS 485 para cerrar el bus detrás del último aparato conectado al cable de bus tensión de alimentación: AC 24 V AC 110/115/120/220/230/240 V AC 380/400/415 V

### Datos técnicos generales

designación del producto

Módulo de terminación de bus/115/230 V AC

tipo de producto

con alimentación propia para cerrar el bus

### Certificados/ Homologaciones

General Product Approval

Declaration of Conformity

other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

### Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3UF1900-1KA00>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF1900-1KA00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3UF1900-1KA00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3UF1900-1KA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF1900-1KA00&lang=en)





