

SIMATIC IPC677D (Panel PC), 2x Ethernet a 10/100/1000 Mbits/s; 4 USB V3.0, 1 en serie (COM1); watchdog, Vigilancia de temperatura y ventiladores; Controlador RAID integrado; 15", táctil (1280x800); con USB frontal Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4GHz, Caché de 4MB, VT-X); PROFINET (IRT, 3 puertos, compatible con CP 1616); SRAM respaldada de 2 Mbytes Disco duro SATA de 500 GB; 4 GB DDR3 1600 DIMM; 2x PCI sin ampliación (HW) Windows 7 Ultimate de 32 bits SP1, MUI (de, en, fr, es, it) sin ampliación (software) DC 24V, industrial, alimentación

Información general	
Designación del tipo de producto	IPC677D
Display	
Tipo de display	TFT de 15", táctil
Diagonal de pantalla	15 in
Resolución (píxeles)	
<ul style="list-style-type: none"> Resolución de imagen horizontal 	1 280 pixel
<ul style="list-style-type: none"> Resolución de imagen vertical 	800 pixel
Retroiluminación	
<ul style="list-style-type: none"> MTBF de la retroiluminación (con 25 °C) 	80 000 h
Elementos de mando	
Dispositivo de entrada	
<ul style="list-style-type: none"> Ratón frontal 	USB 2.0 (500mA) en frente
Manejo táctil	
<ul style="list-style-type: none"> Variante con pantalla táctil 	Sí; analógica, resistiva
Diseño/montaje	
Estructura integrada	Sí
Montaje vertical (formato retrato) posible	Sí
Pérdidas	
con configuración máxima	155 W
Dimensiones	
Ancho del frente de la caja	415 mm
Altura del frente de la caja	310 mm
Recorte para montaje, ancho	396 mm
Recorte para montaje, Altura	291 mm
Profundidad de montaje	112 mm
<ul style="list-style-type: none"> Calado adicional (unidad óptica) 	26 mm
Pesos	
Peso, aprox.	12 kg
Última modificación:	06/04/2021 