

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Bloque Tesys de Contacto auxiliar frontal - 2NA2NC "

LADN22

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre del producto	TeSys D TeSys DF
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Nombre corto del dispositivo	LADN
Compatibilidad de la gama	TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D TeSys G LC1F TeSys G CR1F TeSys F CAD TeSys F LC1D
Ubicación de montaje	Parte frontal
Composición del polo de contacto	2 a + 2 NF
Contacts operation	Instantáneo
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V conforme a IEC 60947-5-1 600 V conforme a UL 600 V conforme a CSA
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A a <60 °C
Normas	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificaciones de producto	CB UL CSA CCC UKCA

Complementos

Irms poder de conexión nominal	140 A AC conforme a IEC 60947-5-1 250 A CC conforme a IEC 60947-5-1
Rango temporal admisible	100 A a <60 °C 1 s 120 A a <60 °C 500 ms 140 A a <60 °C 100 ms
Tipo de protección	Fusible gG 10 A
Durabilidad mecánica	30 Mciclos
Corriente mínima de conmutación	5 mA

Tensión mínima de conmutación	17 V
Tiempo de no superposición	1,5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA 1,5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
Resistencia de aislamiento	> 10 MOhm
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals 1 1...4 mm²Flexible con extremidad de cable Screw clamp terminals 1 1...4 mm²Flexible sem Screw clamp terminals 2 1...2,5 mm²Flexible con extremidad de cable Screw clamp terminals 2 1...4 mm²Flexible sem Screw clamp terminals 1 1...4 mm²rígido sem Screw clamp terminals 2 1...4 mm²rígido sem
Par de apriete	1,7 N.m plano Ø 6 1,7 N.m Philips nº 2 1,7 N.m pozidriv No 2
Alto	48 mm
Ancho	44 mm
Profundidad	42 mm
Peso del producto	0,05 kg
Color	Gris oscuro

Ambiente

Características ambientales	Ambiente normal
Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529
Tratamiento de protección	TH conforme a IEC 60068
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-5...60 °C
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	4,4 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Weight	10,356 kg
Package 2 Width	8,6 cm
Package 2 Height	5 cm
Package 2 Weight	616 g
Number of Units in Package 3	160
Unit Type of Package 3	S03
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 1 Width	5 cm
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Weight	60 g
Number of Units in Package 2	10
Unit Type of Package 2	BB1
Package 2 Length	26 cm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------