

# Hoja de datos del producto 8502SDO2V03

## Características



### Principal

Tipo de producto o componente	Conector
Gama de producto	8502S
Circuito de control	Common control circuit
[Uc] tensión de circuito de control	240 V AC 60 Hz 220 V AC 50 Hz
Aplicación del contactor	Non-reversing (**)
[In] Corriente nominal	45 A
Número de polos	3P
Número de fases de la red	3 fases
Rated power in HP (**)	10 HP at 200 V AC 15 HP at 230 V AC 25 HP at 460 V AC 25 HP at 575 V AC
[Ue] Tensión nominal de empleo	600 V CA
Tipo de control	No control units (**)
Señalizaciones en local	No indicator (**)
Composición de los contactos auxiliares	Sin
Equipo suministrado	Fusible no suministrado
Conexión eléctrica	Terminales con abrazaderas de tornillo
Grado de protección nema	Not rated (open device) (**)
Certificaciones de producto	Registrado por UL CSA
Tamaño NEMA	2
Altura	130 mm
Profundidad	125 mm
Anchura	125 mm

### Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE

Conforme [Declaración RoHS UE](#)

Normativa de RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

### Garantía contractual

Periodo de garantía

18 months