



Velas y gotas LED prémium: regulables y características

MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP

Creá un ambiente cálido y atractivo con las velas LED Philips Premium regulables. Las velas LED Philips WarmGlow ofrecen una nueva experiencia para los LED regulables, ya que permiten regular los niveles de la luz en los tonos cálidos de las ampollas tradicionales. Podés cambiar el ambiente de iluminación funcional a una atmósfera atractiva y acogedora.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Base de casquillo	E14 [E14]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Potencia (promedio) (nominal)	6 W
Vida útil nominal (nominal)	25000 h	Corriente de lámpara (nom.)	35 mA
Ciclo de conmutación	50000X	Equivalente de potencia	40 W
Tipo técnico	6-40W	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
		Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0,5 s
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Factor de potencia (nom.)	0,7
Código de color	822-827 [blanco cálido ajustable]	Voltaje (nom.)	220-240 V
Flujo lumínico (nom.)	470 lm		
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Temperatura	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	- K	Temperatura máxima (nom.)	95 °C
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75 lm/W		
Consistencia del color	<6	Controles y regulación	
Índice de reproducción de color (Nom)	80	Con regulación de intensidad	Sí
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		

Velas y gotas LED prémium: regulables y características

Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara Transparente

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A+

Consumo energético kWh/1000 h 6 kWh

Datos de producto

Código de producto completo 871869645352000

Nombre del producto del pedido MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38
CL_AP

EAN/UPC - Producto 8718696453520

Código de pedido 929001140408

Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 10

N.º de material (12NC) 929001140408

Peso neto (pieza) 0,063 kg


Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP	38 mm	113 mm

LED DT 6-40W E14 2200-2700K B38 CL

Datos fotométricos



Velas y gotas LED prémium: regulables y características

