

PHILIPS

Lighting



TL5 Essential HE Super 80

TL5 Essential 28W/840 1SL/40

Philips TL5 Essential Super80 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales profesionales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo.

Datos del producto


Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	G5 [G5]
Fallos vida útil hasta el 50% precalentamiento (nom.)	20000 h
LSF precald 2.000h nom, 3h	98 %
LSF precald 4.000h nom, 3h	97 %
LSF precald 6.000h nom, 3h	95 %
LSF precald 8.000h nom, 3h	93 %
LSF precald 16.000h nom, 3h	70 %
LSF precald 20.000h nom, 3h	50 %
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	840 [CCT de 4,000 K]
Flujo lumínico (nom.)	2900 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2600 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Eficacia luminosa (a lúmenes máx., nominales) (nom.)	104 lm/W
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	94 lm/W
Índice de reproducción cromática (máx.)	85
Índice de reproducción cromática -IRC (mín.)	80
Índice de reproducción de color (Nom)	82
Mecánicos y de carcasa	
Potencia (promedio) (nominal)	27,8 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,170 A
Temperatura	
Temperatura de diseño (nom.)	30 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2,0 mg

TL5 Essential HE Super 80

Consumo energético kWh/1000 h	31 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871150057045155
Nombre del producto del pedido	TL5 Essential 28W/840 1SL/40
EAN/UPC - Producto	8711500570451
Código de pedido	927926784058


Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	40
N.º de material (12NC)	927926784058
Peso neto (pieza)	88,500 g

Plano de dimensiones



Product
TL5 Essential 28W/840 1SL/40

Datos fotométricos



LDPO_TL5ESS8_ESS_840-Spectral power distribution Colour

