



Principal

Gama	Pragma (**)
Tipo de producto o componente	Envolvente
Tipo de envolvente	Armario de distribución
Anchura	486 mm
Altura	Pared 630 mm Fuera 660 mm
Profundidad	Pared 86 mm Fuera 23 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	3
Clase de aislamien eléctrico	Aislamiento doble Clase II
Equipo suministrado	2 x bornero 1 x Etiqueta de identificación 1 x Kit de marcado 1 x blanking plate strip (**)

Complementos

Montaje de armario	Rasante
Pasos de 9 mm	36
Número total de módulos de 18 mm	54
Potencia disipada en W	68 W
Corriente nominal (In)	125 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	800 V
Tipo de carril	DIN
Entrada de cable	Cortes previos laterales Cable o tubo Placas removíeis
Número de bloques de terminales	1 tierra Rápido)26 1 neutral Rápido)24

Salidas del bloque de distribución	1 x 25 mm ² para tierra 24 x 6 mm ² para tierra 1 x 50 mm ² para tierra 3 x 25 mm ² para neutral
Material del envolvente	Parte atrás tecnoplástico Frontal tecnoplástico
Color	Envolvente blanco RAL 9016) Frontal gris RAL 7004)
País objetivo	Republica Checa Hungria Grecia Rusia

Ambiente

Resistencia al fuego	Parte atrás 650 °C conforme a IEC 60695-2-1 Frontal 650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado de protección IP	IP30 sin puerta conforme a EN/IEC 60529 IP40 con puerta conforme a EN/IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 sin puerta conforme a EN/IEC 62263 IK09 con puerta conforme a EN/IEC 62263
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de trabajo	-25...60 °C
Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------