

# Ficha técnica del producto PRA25324

## Características

Tablero empotrar Pragma 24 sin puerta 3 fila 600 x 336mm 160A



### Principal

Gama	Pragma (**)
Tipo de producto o componente	Envolvente
Tipo de envolvente	Armario de distribución
Anchura	610 mm
Altura	Pared 630 mm Fuera 660 mm
Profundidad	Fuera 30 mm Pared 95 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	3
Clase de aislamien eléctrico	Aislamiento doble Clase II
Equipo suministrado	2 x bornero 1 x Etiqueta de identificación 1 x Kit de marcado 1 x blanking plate strip (**)

### Complementos

Montaje de armario	Rasante
Pasos de 9 mm	48
Número total de módulos de 18 mm	72
Potencia disipada en W	90 W
Corriente nominal (In)	160 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	800 V
Tipo de carril	Multifix
Entrada de cable	Cortes previos laterales Placas removíbeis Cable o tubo
Número de bloques de terminales	1 tierra Rápido)27 1 neutral Rápido)29

Salidas del bloque de distribución	2 x 25 mm <sup>2</sup> para tierra 24 x 6 mm <sup>2</sup> para tierra 1 x 50 mm <sup>2</sup> para tierra 1 x 50 mm <sup>2</sup> para neutral 24 x 6 mm <sup>2</sup> para neutral 4 x 25 mm <sup>2</sup> para neutral
Material del envolvente	Parte atrás tecnoplástico Frontal tecnoplástico Parte atrás metal Frontal metal
Color	Envolvente blanco RAL 9016) Frontal gris RAL 7004)
Segmento de mercado	Pequeños comercios Residencial
País objetivo	Rusia Hungria Republica Checa Grecia

## Ambiente

Resistencia al fuego	Parte atrás 650 °C conforme a IEC 60695-2-1 Frontal 650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado de protección IP	IP30 sin puerta conforme a EN/IEC 60529 IP40 con puerta conforme a EN/IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 sin puerta conforme a EN/IEC 62263 IK09 con puerta conforme a EN/IEC 62263
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de trabajo	-25...60 °C
Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

## Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------