



# LINEAL SOBREPUESTO

## Características técnicas

- Cuerpo de aluminio ,Difusor de policarbonato
- Led integrado, para sobreponer o colgar
- 220-240V - IP44 - 50/60Hz - FP > 0,9 - Cri 80
- Vida útil: 40.000Hrs
- T° de Trabajo -20° a 45
- Emergencia 1,5Hrs
- Batería de Litio 3.7V/2500MAH



Código	Dimensiones Largo x Ancho x Profundidad	Potencia	Flujo Luminoso	TC	Color	Emergencia 1,5 Hrs
269611025	1200mm x 60mm x70mm	36W	3600 LM	4000K	Gris Plata	No
269611425	1200mm x 60mm x70mm	36W	3600 LM	3000K	Gris Plata	No
259521225	1200mm x 60mm x70mm	36W	3600 LM	3000K	Gris Plata	Si
259521525	1200mm x 60mm x70mm	36W	3600 LM	4000K	Gris Plata	Si
269611625	600mmX60mmX70mm	20W	2000LM	3000K	Gris Plata	No
269611825	600mmX60mmX70mm	20W	2000LM	4000K	Gris Plata	No
259521325	600mmX60mmX70mm	20W	2000LM	3000K	Gris Plata	Si
259521425	600mmX60mmX70mm	20W	2000LM	4000K	Gris Plata	Si

\*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

