



GreenUp Waterproof

WT118C LED36 CW PSU L1200

LED Module, system flux 3800 lm

GreenUp Waterproof es una luminaria LED muy eficaz y confiable, que está diseñada para aplicaciones industriales con necesidades de protección contra la humedad y el polvo. Proporciona grandes ahorros de energía de hasta un 62 % en comparación con la tecnología convencional T8 dual, resistente al agua. Gracias al uso de PC con protección UV y el proceso de extrusión, el sistema es apto para ambientes semiabiertos y, junto con la ventilación incorporada, asegura un buen rendimiento. Con un diseño óptico profesional y módulo LED Philips, ofrece la experiencia más confortable de IRC 85.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código familia de lámparas	LED38S [LED Module, system flux 3800 lm]
Temperatura de color	Blanco frío
Fuente de luz sustituible	No
Equipo	-
Driver/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación
Driver incluido	Sí
Tipo lente/cubierta óptica	Ópalo
Apertura de haz de luz de la luminaria	120°
Connection	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example

	B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Flujo luminoso constante	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Factor de potencia (nom.)	0.9
Controles y regulación	
Regulable	No
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Policarbonato
Material de la bandeja portaequipos	Steel

GreenUp Waterproof

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
---------------------------------	--

Información general

Tolerancia de flujo lumínico	+/-7.5%
Índice inic. de temperatura de color	6500 K
Inic. Índice de reproducción del color	85
Cromacidad inicial	-
Potencia de entrada inicial	36 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

Performance ambient temperature Tq	25 °C
------------------------------------	-------

Datos de producto

Código de producto completo	911401549221
Nombre de producto del pedido	WT118C LED36 CW PSU L1200
EAN/UPC - Producto	6947939169016
Código de pedido	911401549221
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	4
N.º de material (12NC)	911401549221
Peso neto (pieza)	0,850 kg

Plano de dimensiones



GreenUp Waterproof WT118C

