



# Más confiable, más profesional, la solución LED más accesible para espacios de trabajo.

## Essential LED Panel RC035

El Panel LED Essential RC035 es la solución LED más rentable, que ofrece iluminación profesional y confiable en áreas de trabajo, con un ciclo de vida extendido, creando un ambiente más brillante y saludable.

### Beneficios

- Diseño delgado y elegante: altura de la luminaria de 3 cm
- PMMA como material "guía de luz": excelente rendimiento antiamarilleo durante todo el ciclo de vida
- Eficiencia del sistema de 100 lm/W, ahorro de energía de más del 50 % en comparación con las luminarias tradicionales
- Proporciona una luz confortable con excelente uniformidad
- Larga vida útil de 30 000 horas
- 3 años de garantía

### Características

- 4000 lm
- 100 lm/W
- 30 000 h L65B50 a 25 °C
- 120-277V, 50/60 Hz
- 4000K, 6500K

## Essential LED Panel RC035

### Aplicaciones

- Oficinas abierta
- Salas de reuniones
- Áreas de circulación
- Hospitales
- Bibliotecas

### Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de material peligroso, como azufre, cloro, ftalato, etc.

### Versions



Essential LED Panel RC035

# Essential LED Panel RC035

## Información general

Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

## Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC)	≥80
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Flujo luminoso	4.000 lm

## Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía	40 W

## Temperatura

Rango de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
-------------------------------	--------------

## Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Blanco
---------------------	--------

## Aprobación y aplicación

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Código de protección de ingreso	IP20

## Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
-------------------------------	-------------

## Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada
911401897484	RC035B LED40S/840 120-277 W60L60 LA	4000 K
911401897584	RC035B LED40S/865 120-277 W60L60 LA	6500 K

