

Hoja de datos del producto

Características

MGU3.261.18

Módulos interruptores 9/12Unica 16A 250V
2 módulos -Blanco



Principal

Gama	Unica
Aplicación de dispositivo	Control
Tipo de producto o componente	Interruptor 9/12 16A
Presentación del dispositivo	Módulo
Función interruptor	9/12
Color	Blanco

Complementos

Corriente nominal	16 AX, 250 V AC, 50/60 Hz
Durabilidad eléctrica	5000 Ciclos
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm @500 V
Tensión dieléctrica	> 2000 V
Capacidad mínima de corte de carga	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi: 0.3
Distancia de apertura	> 3 mm
Accionador	Basculante
Número de módulos	2 módulos
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Seccion del cable	<= 4 mm ² (flexible) <= 4 mm ² (rigido)
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Fijación	Fijado a presión
Ancho	45 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.0226 kg

Ambiente

Grado IP	IP20
Grado de protección IK	IK01
Temperatura ambiente de trabajo	25...35 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...50 °C
Característica medioambiental	Jabón líquido Aceite Lejía Líquido de limpieza de ventanas Amoniaco Petroleo Acetona Resistencia UV Alcohol
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos
Normas	EN 60669-1 LV directiva EMC directiva

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantia contractual

Periodo garantia	18 meses
------------------	----------