

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Rele de voltaje iMX+OF 220...415V AC

A9A26946

Principal

Range of product	Acti9
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo en derivación con contacto OC
Nombre corto del dispositivo	iMX+OF
Composición de contactos de señalización	1 C/O
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	AC-12 3 A a 415 V AC 50 Hz AC-12 6 A a 100 V AC 50 Hz AC-12 6 A a 230 V AC 50 Hz DC-12 1 A a 110 V CC DC-12 1 A a 130 V CC
[Uc] tensión del circuito de control	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
Pasos de 9 mm	2

Complementos

Compatibilidad de la gama	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (versión China) Acti9 iC60 disyuntor miniatura de terminales dobles Acti 9 iC40
Señalización local	Indicador de acción
Modo de montaje	Enganchable
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Arriba sí
Ancho	18 mm
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal de fijación - 2 2,5 mm ² - Flexible con extremidad de cable Terminal de fijación - 1 6 mm ² - rígido Terminal de fijación - 2 2,5 mm ² - rígido Terminal de fijación - 1 4 mm ² - Flexible
Par de apriete	1 N.m
Código de compatibilidad	IMX+OF

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	9,5 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	10,0 cm
Package 3 Weight	683,0 g
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Weight	6,65 kg
Number of Units in Package 3	8
Unit Type of Package 3	BB1
Package 3 Height	9,0 cm
Package 3 Length	27,0 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Weight	78,0 g
Number of Units in Package 2	72
Unit Type of Package 2	S03
Package 2 Length	40,0 cm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantia contractual

Periodo de garantía 18 months