



SmartBright Road

BRP132 LED140/WW 140W 220-240V DM GM

SmartBright Road es ideal para calles nuevas y para renovar instalaciones existentes, esta gama asequible de soluciones de iluminación combina una luz limpia y de alta calidad con ahorros de energía importantes y mantenimiento reducido.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Temperatura de color	730 blanco cálido
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Sí
Tipo lente/cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato
Interfaz de control	-
Connection	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 0.5 m sin enchufe
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB	17
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Tipo de LED engine	LED
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	NO W
Corriente de arranque	10,2 A
Tiempo de irrupción	0,066 ms
Factor de potencia (mín.)	0.9


Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Material de fijación	Aluminio
Dispositivo de montaje	Espiga para un diámetro de 42 a 60 mm
Longitud total	508,2 mm
Anchura total	325,5 mm
Altura total	85 mm
Área de proyección efectiva	0,14 m²
Color	Gris oscuro
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Protección contra sobretensiones (común/diferencial)	La protección contra sobretensión de la luminaria a nivel de un modo diferencial de 10 kV y 10 kV de modo normal

Información general	
Flujo lumínico inicial	14000 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	100 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	3000 K
Índice de reproducción de color inic.	70
Cromaticidad inicial	SDCM>6
Potencia de entrada inicial	140 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

Datos de producto	
Código de producto completo	911401635704
Nombre del producto del pedido	BRP132 LED140/WW 140W 220-240V DM GM
EAN/UPC - Producto	8710163319384
Código de pedido	911401635704
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	911401635704
Peso neto (pieza)	4,000 kg



Plano de dimensiones



BRP130/131/132 SmartBright Road

