




PLATÓN

Características técnicas

- Luminaria para sobreponer, cuerpo de aluminio fundido a presión. Driver externo incorporado,
- CRI80 - IP20 - T° de trabajo -20°-40°
- Ángulo de apertura 120°
- Instalación directa a 220V, AC85-265V, 50-60Hz
- Factor de potencia > 0,9.
- Batería de Litio 3.7V/2500MAH - Vida Útil 30.000 Hrs



Código	Dimensiones	Potencia	Flujo Luminoso	TC	Emergencia
278600725	120mm X 32mm	6W	420LM	3000K	No
278600525	120mm X 32mm	6W	420LM	4000K	No
278615225	170mm X 32mm	12W	960LM	3000K	No
278603925	170mm X 32mm	12W	960LM	4000K	No
278604125	170mm X 32mm	12W	960LM	3000K	Si (1.5 Hrs)
278604325	170mm X 32mm	12W	960LM	4000K	Si (1.5 Hrs)
278603725	225mm X 32mm	18W	1440 LM	3000K	No
278600925	225mm X 32mm	18W	1440 LM	4000K	No
278601125	225mm X 32mm	18W	1440LM	3000K	Si (1.5 Hrs)
278601325	225mm X 32mm	18W	1440LM	4000k	Si (1.5 Hrs)
278600325	300mm X 32mm	30W	2400LM	4000K	No
278600125	300mm X 32mm	30W	2400LM	3000k	No

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

