





# PAGODA

## Características técnicas

- Cuerpo y brazo moldeado de aluminio, inyectado fundido a presión color gris.
- Para instalación sobre columnas de 60 Ø
- Difusor cristal templado
- CRI 80
- 100-240 VAC
- Factor de potencia > 0,90
- Vida útil 50.000Hrs
- IK 08



| Código    | Dimensiones           | T° Color | Potencia | Flujo luminoso | IP |
|-----------|-----------------------|----------|----------|----------------|----|
| 278620225 | 450mm X 450mm X 318mm | 3000k    | 30W      | 3600 LM        | 66 |
| 278620025 | 450mm X 450mm X 318mm | 4000k    | 30W      | 3600 LM        | 66 |
| 278620525 | 450mm X 450mm X 318mm | 3000k    | 60W      | 7200 LM        | 66 |
| 278620425 | 450mm X 450mm X 318mm | 4000k    | 60W      | 7200 LM        | 66 |
| 278620925 | 450mm X 450mm X 318mm | 3000k    | 100W     | 12000 LM       | 66 |
| 278620725 | 450mm X 450mm X 318mm | 4000k    | 100W     | 12000 LM       | 66 |

\*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

