



PLATON EMBUTIDO 44

Características técnicas

- * Cuerpo de aluminio fundido a presión
- Driver externo incorporado, factor de potencia $>0,9$
- Chips Led SMD
- AC 100-265V 50/60 Hz
- T° de trabajo $-20^{\circ}\text{C} + 35^{\circ}\text{C}$
- Vida útil 20.000hrs
- IP44 , CRI 80
- * Batería de Litio 3.7V/2500MAH 1,5 Hrs. de autonomía



Código	Dimensiones	Potencia	Flujo Luminoso	TC	Peso	Emergencia
278702225	122x122x15MM	6W	480 LM	4000K	0,24 KG	No
278702025	122x122x15MM	6W	480 LM	3000K	0,24 KG	No
278702425	122x122x15MM	6W	480 LM	6000k	0,24 KG	No
278704025	122x122x15MM	6W	480 LM	4000K	0,24KG	Sí
278703825	122x122x15MM	6W	480 LM	3000K	0,24 KG	Sí
278704225	122x122x15MM	6W	480 LM	6000k	0,24 KG	Sí
278702825	173x173x15MM	12W	960 LM	4000K	0,375 KG	No
278702625	173x173x15MM	12W	960 LM	3000K	0,375KG	No
278703025	173x173x15MM	12W	960 LM	6000K	0,375 KG	No
278704625	173x173x15MM	12W	960 LM	4000K	0,375 KG	Sí
278704425	173x173x15MM	12W	960 LM	3000K	0,375 KG	Sí
278704825	173x173x15MM	12W	960 LM	6000K	0,375 KG	Sí
278703425	220x220x15MM	18W	1440 LM	4000K	0,4 KG	No
278703225	220x220x15MM	18W	1440 LM	3000K	0,4 KG	No
278703625	220x220x15MM	18W	1440 LM	6000K	0,4 KG	No
278705225	220x220x15MM	18W	1440 LM	4000K	0,4 KG	Sí
278705025	220x220x15MM	18W	1440 LM	3000K	0,4 KG	Sí
278705425	220x220x15MM	18W	1440 LM	6000K	0,4 KG	Sí