



PLATON EMBUTIDO 44

Características técnicas

- * Cuerpo de aluminio fundido a presión
- Driver externo incorporado, factor de potencia $>0,9$
- Chips Led SMD
- AC 100-265V 50/60 Hz
- T° de trabajo $-20^{\circ}\text{C} + 35^{\circ}\text{C}$
- Vida útil 20.000hrs
- IP44 , CRI 80
- * Batería de Litio 3.7V/2500MAH 1,5 Hrs. de autonomía



Código	Dimensiones	Potencia	Flujo Luminoso	TC	Peso	Emergencia
278705825	122x122x15MM	6W	480 LM	4000K	0,24 KG	No
278705625	122x122x15MM	6W	480 LM	3000K	0,24 KG	No
278706025	122x122x15MM	6W	480 LM	6000k	0,24 KG	No
278707625	122x122x15MM	6W	480 LM	4000K	0,24KG	Sí
278707425	122x122x15MM	6W	480 LM	3000K	0,24 KG	Sí
278707825	122x122x15MM	6W	480 LM	6000k	0,24 KG	Sí
278706425	173x173x15MM	12W	960 LM	4000K	0,375 KG	No
278706225	173x173x15MM	12W	960 LM	3000K	0,375KG	No
278706625	173x173x15MM	12W	960 LM	6000K	0,375 KG	No
278708225	173x173x15MM	12W	960 LM	4000K	0,375 KG	Sí
278708025	173x173x15MM	12W	960 LM	3000K	0,375 KG	Sí
278708425	173x173x15MM	12W	960 LM	6000K	0,375 KG	Sí
278707025	220x220x15MM	18W	1440 LM	4000K	0,4 KG	No
278706825	220x220x15MM	18W	1440 LM	3000K	0,4 KG	No
278707225	220x220x15MM	18W	1440 LM	6000K	0,4 KG	No
278708825	220x220x15MM	18W	1440 LM	4000K	0,4 KG	Sí
278708625	220x220x15MM	18W	1440 LM	3000K	0,4 KG	Sí
278709025	220x220x15MM	18W	1440 LM	6000K	0,4 KG	Sí