



PLATON EMBUTIDO 44

Características técnicas

- * Cuerpo de aluminio fundido a presión
- Driver externo incorporado, factor de potencia >0,9
- Chips Led SMD
- AC 100-265V 50/60 Hz
- T° de trabajo -20°C + 35°C
- Vida útil 20.000hrs
- IP44 , CRI 80
- * Batería de Litio 3.7V/2500MAH 1,5 Hrs. de autonomía



| Código | Dimensiones | Potencia | Flujo Luminoso | TC | Peso | Emergencia |
|-----------|--------------|----------|----------------|-------|----------|------------|
| 278705825 | 122x122x15MM | 6W | 480 LM | 4000K | 0,24 KG | No |
| 278705625 | 122x122x15MM | 6W | 480 LM | 3000K | 0,24 KG | No |
| 278706025 | 122x122x15MM | 6W | 480 LM | 6000k | 0,24 KG | No |
| 278707625 | 122x122x15MM | 6W | 480 LM | 4000K | 0,24KG | Sí |
| 278707425 | 122x122x15MM | 6W | 480 LM | 3000K | 0,24 KG | Sí |
| 278707825 | 122x122x15MM | 6W | 480 LM | 6000k | 0,24 KG | Sí |
| 278706425 | 173x173x15MM | 12W | 960 LM | 4000K | 0,375 KG | No |
| 278706225 | 173x173x15MM | 12W | 960 LM | 3000K | 0,375KG | No |
| 278706625 | 173x173x15MM | 12W | 960 LM | 6000K | 0,375 KG | No |
| 278708225 | 173x173x15MM | 12W | 960 LM | 4000K | 0,375 KG | Sí |
| 278708025 | 173x173x15MM | 12W | 960 LM | 3000K | 0,375 KG | Sí |
| 278708425 | 173x173x15MM | 12W | 960 LM | 6000K | 0,375 KG | Sí |
| 278707025 | 220x220x15MM | 18W | 1440 LM | 4000K | 0,4 KG | No |
| 278706825 | 220x220x15MM | 18W | 1440 LM | 3000K | 0,4 KG | No |
| 278707225 | 220x220x15MM | 18W | 1440 LM | 6000K | 0,4 KG | No |
| 278708825 | 220x220x15MM | 18W | 1440 LM | 4000K | 0,4 KG | Sí |
| 278708625 | 220x220x15MM | 18W | 1440 LM | 3000K | 0,4 KG | Sí |
| 278709025 | 220x220x15MM | 18W | 1440 LM | 6000K | 0,4 KG | Sí |