



Principal

Tipo de producto o componente	Motor Circuit Protector
Gama de producto	PowerPact H
Trip Unit Type	Electrónico
Código de poder de corte	J

Complementario

[In] corriente nominal	50 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	100 kA 240 V CA 65 kA 480 V CA 25 kA 600 V CA
[Ue] tensión asignada de empleo	600 V CA
Continuous current rating	80 %
Tipo de montaje	Unit mount ((*))
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*)) load ((*)) Lugs ((*)) línea
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminio/cobre
[Ith] corriente térmica convencional	14...42 A
Intensidad de disparo magnético	84...546 A
Altura	6.4 in
Anchura	4.12 in
Profundidad	4.36 in
Par de apriete	5 N.m 2.5...95 mm ² AWG 14...AWG 3/0

Entorno

Certificaciones de producto	UR IEC CCC CE
-----------------------------	------------------------

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas