

Hoja de datos del producto EZAUX01

Características



Principal

Gama de producto	EZC100
Gama	EasyPact (**)
Nombre corto del dispositivo	AL
Tipo de producto o componente	Conmutador
Aplicación del dispositivo	Alarma
Compatibilidad de gama	EZC circuit breaker
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
[Ith] Corriente térmica convencional	5 A
[Ie] Corriente nominal de empleo	AC-12: 3 A at 250 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 125 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 5 A en 24 V CA 50/60 Hz AC-12, estado 1 5 A en 48 V CA 50/60 Hz AC-15: 2 A at 250 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A at 125 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0.2 A at 250 V DC DC-12: 0.4 A at 125 V DC DC-12, estado 1 2,5 A en 48 V CC DC-12: 4 A at 24 V DC DC-14: 0.2 A at 250 V DC DC-14: 0.4 A at 125 V DC DC-14: 1 A at 48 V DC DC-14: 3 A at 24 V DC
Carga mínima	10 mA en 24 V
Terminal de conexión auxiliar	Lead wire

Sostenibilidad de la oferta

Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------