



Principal

Nombre corto del dispositivo	MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Aplicación de dispositivo	Control
Compatibilidad de la gama	Masterpact NT Masterpact NW Compact NS630b...1600 (*) Compact NS1600b...3200 (*)
Tipo de oferta	C5 C4
Tipo de bobina de disparo	Liber deseng deriv
[Uc] tensión del circuito de control	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC

Complementos

Umbral de tensión de disparo	0,7-1,1 Un
Suministros de potencia de mantenimiento	4.5 VA
Tiempo respuesta	50 ms
Categoría de accesorio/componente	Piezas de recambio para Masterpact NT Piezas de recambio para Masterpact NW Piezas de recambio para Compact NS1600b...3200 (*) Piezas de recambio para Compact NS630b...1600

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------