



Principal

Nombre corto del dispositivo	MN
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Aplicación del dispositivo	Control
Compatibilidad de gama	Masterpact NT Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 Masterpact NT NAVY Masterpact NW Masterpact NW NAVY
Tipo de oferta	C4 C5
Tipo de bobina de disparo	Bobina de mínima tensión
[Uc] tensión de circuito de control	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V DC

Complementario

Umbral de tensión de disparo	0.35...0.7 Un apertura 0,85 Un cierre
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA
Tipo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	40 ms - tipo de cable: Masterpact NT) 90 ms - tipo de cable: Masterpact NW)
Categoría de accesorio/componente	Piezas de recambio para Masterpact NT Piezas de recambio para Masterpact NW Piezas de recambio para Compact NS1600b...3200 Piezas de recambio para Compact NS630b...1600

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------