

## REGLETA DE CONEXIÓN



### Características técnicas

#### Regletas poliamida (PE)

- Temperatura de trabajo: -40°C a 65°C.
- Flexibles.
- Voltaje máximo: 250V.
- Rango sección conductor (mm<sup>2</sup>): Desde 2,5mm<sup>2</sup> hasta 25mm<sup>2</sup>.

#### Regletas poliamida (PA)

- Temperatura de trabajo: -30°C a 110°C.
  - Flexibles.
  - Voltaje máximo: 250V.
  - Rango sección conductor (mm<sup>2</sup>): Desde 2,5mm<sup>2</sup> hasta 25mm<sup>2</sup>.
- Las regletas, son aptas para un conexionado de gran amplitud, constando con una variedad de conexión. Su flexibilidad optimiza un mejor uso.
- Conexionado de conductores múltiples, su uso puede ser aplicado tanto en el ámbito eléctrico como electrónico.

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
3421134	REGLETA CONEXION NEGRA "PE" 4MM 3A
3421334	REGLETA CONEXION NEGRA "PE" 6MM 6A
3421534	REGLETA CONEXION NEGRA "PE" 10MM 10A
3421734	REGLETA CONEXION NEGRA "PE" 16MM 30A
3421934	REGLETA CONEXION NEGRA "PE" 25MM 60A
3422734	REGLETA CONEXION TRANSPARENTE "PE" 16MM 30A
3422934	REGLETA CONEXION TRANSPARENTE "PE" 25MM 60A

SECCIÓN (MM)	RANGO (MM)	COLOR
4	2.5 - 4	NEGRA - TRANSPARENTE
6	4 - 6	NEGRA - TRANSPARENTE
10	6 - 10	NEGRA - TRANSPARENTE
16	10 - 16	NEGRA - TRANSPARENTE
25	16 - 25	NEGRA - TRANSPARENTE

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
3424034	REGLETA CONEXION NEGRA "PA" 4MM 3A
3424234	REGLETA CONEXION NEGRA "PA" 6MM 6A
3424434	REGLETA CONEXION NEGRA "PA" 10MM 10A
3425034	REGLETA CONEXION TRANSPARENTE "PA" 4MM 3A
3425234	REGLETA CONEXION TRANSPARENTE "PA" 6MM 6A
3425434	REGLETA CONEXION TRANSPARENTE "PA" 10MM 10A
3425634	REGLETA CONEXION TRANSPARENTE "PA" 16MM 30A
3425834	REGLETA CONEXION TRANSPARENTE "PA" 25MM 60A