



Principal

Gama	Unica
Tipo de producto o componente	Conector RCAx3
Presentacion del dispositivo	Módulo
Tipo de circuito electrico	Video Audio
Tipo de conector	RCA
Color	Grafito
Tipo de envase	Grupal

Complementos

Montaje dispositivo	Embutido
Fijacion	Fijado a presion
Numero de módulos	1 módulo 22.5 x 45 mm
Cantidad por pack	Pack de 10
Venta por cantidad indivisible	1
Connexiones -terminales	Bornes de tornillo
Capacidad de conexion	<= 1.5 mm ² varado <= 1.5 mm ² flexible <= 1.5 mm ² rigido
Longitud de pelado del cable	8 mm
Material	PC (policarbonato) GF10 FR Plato central termoplástico ABS-UV estabilizado
Alto	45 mm
Ancho	22.5 mm
Profundidad	28 mm
Peso del producto	0.02 kg

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Ambiente

Temperatura ambiente para almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura del aire ambiente para la operación	-5...40 °C
Grado de proteccion IP	IP21
Grado de proteccion IK	IK04
Características	Acetona Alcohol Amoniaco Blanqueador Jabon liquido Aceite Petroleo Resistente UV Limpiacristales
Salud ambiental y problemas	Libre de halogenos