

Hoja de datos del producto HGL36070

Características



Principal

Tipo de producto o componente	Interrupor automático
Gama de producto	PowerPact H
Trip Unit Type	Térmico-magnético
Código de poder de corte	G

Complementario

[In] Corriente nominal	70 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	20 KA en 500 V CC 65 KA en 240 V CA 35 KA en 480 V CA 18 KA en 600 V CA 20 kA en 250 V CC
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V CC 600 V CA 500 V CC
Continuous current rating	80 %
Tipo de montaje	Unit mount (**)
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs (***) load (***) Lugs (***) línea
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminio/cobre
Intensidad magnética mínima de disparo	800 A
Intensidad de disparo magnético	1450 A
Altura	6,4 in
Anchura	4,12 in
Profundidad	4,36 in
Par de apriete	5 N.m para 2,5...95 mm ² - tipo de cable: AWG 14...AWG 3/0)

Entorno

Certificaciones de producto	CSA IEC Registrado por UL CE
Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
