



Principal

Gama	Prisma
Compatibilidad de gama	Prisma P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Tipo de carátula	Orificio
Equipo instalado	Compact, estado 1 extraíble NSX400 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 sin protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 sin protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 con protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 con protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación
Descripción de los polos	1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX400 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX400 horizontal instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX630 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX630 horizontal instalación
Posición de funcionamiento	Horizontal

Complementario

Descripción del armario/celda	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Posición de conexión	Conexión remota
Número de módulos verticales (50 mm)	6
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones de producto	ASEFA
Cantidad por juego	Set de 1
Altura	300 mm
Anchura	500 mm

Peso del producto	1,12 kg
Material	Acero
Acabado de la superficie	Mate Liso
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Entorno

Grado de protección IK	IK07 acorde a EN/IEC 62263
------------------------	----------------------------

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------