

Hoja de datos del producto NSYCR20WU2C

Características



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CR
Tipo de producto o componente	Calefactor de resistencia
Rango de potencia	20 W
Tensión de entrada	110...250 V CA 50/60 Hz
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	4 terminales de tornillo 2,5 mm ²

Complementario

Posición de funcionamiento	Vertical
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP20
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Certificaciones de producto	VDE UL
Material	Cuerpo, estado 1 aluminio extruido Tapa, estado 1 plástico
Altura	Externo, estado 1 98 mm
Anchura	Externo, estado 1 38 mm
Profundidad	Externo, estado 1 75 mm
Condiciones de uso	Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico Armario de aire sellado Necesita protección eléctrica
Modo de fijación	Por clips
Soporte de montaje	Carril DIN de 35 mm

Sostenibilidad de la oferta

Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------